


# CORDA RIGIDA

## Corda rame nudo per messa a terra

01437, CEI-UNEL 01442



**IMPIEGO** Corda di rame elettrolitico nudo per impianti di messa a terra.



77



**CONDUTTORE** Classe 2 - rame rosso  
**SFORZO DI TRAZIONE** 50 N per mm<sup>2</sup> di sezione del rame

**RAGGIO CURV.** 6 volte il diametro esterno

Sezione nominale	N° fili per Ø	Ø esterno indicativo	Peso indicativo	Quantità in 1 kg	Resistenza elettrica massima a 20 °C
mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	m/kg	Ω/km
10	7 x 1,35	4,05	90	11,1	1,81
16	7 x 1,70	5,10	144	6,9	1,14
25	7 x 2,14	6,42	228	4,3	0,7199
35	7 x 2,52	7,56	316	3,1	0,5192
50	7 x 3,00	9,00	448	2,2	0,3663
70	19 x 2,14	10,70	625	1,6	0,2678
95	19 x 2,52	12,60	867	1,1	0,1831
120	19 x 2,80	14,00	1071	0,9	0,1564
150	37 x 2,30	16,10	1415	0,7	0,1196
185	37 x 2,52	17,64	1690	0,5	0,09967